

# НОВИНКИ EL: ВИДЕОКАМЕРЫ 2 МП

---

EL MB2.0(3.6)E  
EL MDp2.0(3.6)E



Economy  
Line

# Видеокамера EL MB2.0(3.6)E



Чувствительный элемент	1/2.7" 2.0Мп Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920x1080 (1080P)
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
Чувствительность	Цв. 0.1 Лк, Ч/Б 0,01Лк (0Лк при вкл. ИК)
Режимы работы	AHD (по умолчанию)/TVI/CVI/CVBS
Экранное меню	СОС
Возможность подключ. OSD кабеля (с джойстиком)	Нет
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	24 Ик-диода (до 20м)
Рабочая температура	От -45 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Система видеосигнала	PAL
Корпус	IP66



# Сравнение:

## EL MB2.0(3.6)E и EL MB2.0(3.6)\_v.2



<b>NEW</b> EL MB2.0(3.6)E	EL MB2.0(3.6)_V.2
Цв.режим 0.1 Лк, Ч/б режим 0,01Лк (0Лк при вкл. ИК)	Цв.режим 0.05 Лк, Ч/б режим 0,005Лк (0Лк при вкл. ИК)
Дилер: 659,1	Дилер: 799,5

ТЕПЕРЬ  
ДЕШЕВЛЕ НА  
**17,5%**



# Видеокамера EL MDp2.0(3.6)E



Чувствительный элемент	1/2.7" 2.0Мп Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920x1080 (1080P)
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
Чувствительность	Цв. 0.1 Лк, Ч/Б 0,01Лк (0Лк при вкл. ИК)
Режимы работы	AHD (по умолчанию)/TVI/CVI/CVBS
Экранное меню	СОС
Возможность подклю. OSD кабеля (с джойстиком)	Нет
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	24 Ик-диода (до 20м)
Рабочая температура	От -20 °С до +50 °С при влажности до 90% (без конденсата)
Питание	DC12V±10%
Система видеосигнала	PAL
Корпус	IP20

# Сравнение:

## EL MDp2.0(3.6)E и EL MDp2.0(3.6)\_v.2



	<b>EL MDp2.0(3.6)E</b>	<b>EL MDp2.0(3.6)_V.2</b>
	Цв.режим 0.1 Лк, Ч/б режим 0,01Лк (0Лк при вкл. ИК)	Цв.режим 0.05 Лк, Ч/б режим 0,005Лк (0Лк при вкл. ИК)
	<b>Дилер: 631,15</b>	<b>Дилер: 705,25</b>

ТЕПЕРЬ  
ДЕШЕВЛЕ НА  
**10,5%**

