Спецификация



- Формат сжатия H.265/H.264/H.264+/H.265+
- 10 каналов 12МП 4000x3000 @ 20к/с на канал (поддержка 25к/с для более низкого разрешения)
- Двойной поток данных
- P2P Optimus Connect

Технические характеристики

Модель	Видеорегистратор Optimus NVR-5101_V.1
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.265/H.264/H.264+/H.265+
Формат сжатия аудио	G711A
Количество каналов	10*12МП
Максимальная пропускная способность	72 Мбит
Воспроизведение Разрешение (кол-во каналов)	12М（1）/ 8М （1）/ 5М（1）/4М（2）/3М（2）/1080P（4）
Настройка записи	до 10 IP камер 12МП 4000x3000
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	10*4000x3000 (12Мп) @ 20 к/с (поддержка 25к/с для более низкого разрешения)
Видео выходы	HDMI (4K), VGA (max 1920x1080)
Аудиовыход	1 (Jack 3,5мм)
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*.
Отправка снапшотов	Да, FTP\E-mail\Локально
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Резервное копирование	USB/WEB/CMS/Cloud
Жесткий диск	1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14 ТБ (не в комплекте)
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
USB-порт	2* USB 2.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 64 камер)
Тревожные входы/выходы	Нет

Поддерживаемые протоколы добавления IP-камер	NETIP, Onvif, RTSP
Беспроводные сети	3G, Wi-Fi, при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит)
Поддержка мобильных устройств	iOS, Android
Облачная технология (P2P)	http://connect.optimus-cctv.com
Устройства управления	Мышь USB, по сети
Питание	DC: 12В (2А) (адаптер в комплекте)
Рабочая температура	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/вес	255x225x42мм / 0,62кг

*Если данную функцию поддерживает камера