Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264/H.264+/H.265+
- 16 каналов 12МП 4000x3000 @ 20к/с на канал (поддержка 25к/с для более низкого разрешения)
- 8 PoE портов
- Двойной поток данных
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

Модель	Видеорегистратор Optimus NVR-5161-8P_V.2
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.265/H.264/H.264+/H.265+
Формат сжатия аудио	G711A
Количество каналов	16*12МП
Максимальная пропускная способность	72 Мбит
Воспроизведение Разрешение (кол-во каналов)	12М（1）/ 8М （1）/ 5М（1）/4М（2）/3М（2）/1080P（4）
Настройка записи	до 16 IP камер 12МП 4000x3000
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	16*4000x3000 (12Мп) @ 20 к/с (поддержка 25к/с для более низкого разрешения)
Видео выходы	HDMI (3840x2160), VGA (max 1920x1080)
Аудиовыход	1 (Jack 3,5мм)
Поддержка смарт функций	Детекция движения, Закрытие камеры, Потеря сигнала, Детекция лиц*, Детекция людей*, Вторжение в периметр*, Пересечение линии*
Отправка снапшотов	Да, FTP\E-mail\Локально
Режим записи	Постоянная, По тревоге, Ручная, По движению
Резервное копирование	USB/WEB/CMS/Cloud
Жесткий диск	1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14 ТБ (не в комплекте)
Сетевые порты	8 портов 10/100 Mbps RJ-45 с возможностью автоматического определения длины линии 100/250 метров и поддержкой PoE, 1 порт 10/100 Mbps RJ-45 Uplink
PoE Стандарты	IEEE802.3af /at Power over Ethernet
Выходная мощность PoE	Порт 1 ~ 8: IEEE 802.3af (15,4 Вт / порт) или IEEE 802.3at (20 Вт/порт)
PoE Бюджет	110Вт
USB порт	2* USB 2.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 64 камер)
Тревожные входы/выходы	Нет
Поддержка ONVIF	Да

Беспроводные сети	3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит)
Мобильное приложение	Optimus Connect(iOS, Android)
Облачная технология (P2P)	http://connect.optimus-cctv.com
Устройства управления	Мышь USB, по сети
Питание	Внешний источник питания AC/DC Вход:100-264В, 50Гц, Выход: DC 48В, 2.5А
Рабочая температура	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер, вес	255x210x45мм, 0,71кг

*Если данную функцию поддерживает камера